



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Савельевская, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132229

То
Ра



ОПИСАНИЕ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U9040

Пузырьковый строительный уровень **RGK U9040** обеспечивает точность 1 мм / м. Длина 40 см позволяет использовать инструмент для проведения масштабных строительных работ по выравниванию полов, штукатурке стен и других.

ОСОБЕННОСТИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U9040

- длина - 400 мм;
- точность - 1 мм / м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U9040

| Параметр | Значение |
|-------------------------|--|
| Тип | Пузырьковый |
| Вид | Литой |
| Длина | 40 см |
| Толщина металла | Нет данных |
| Точность пузырька | 1 мм / м |
| Количество глазков | 3 |
| Количество рукояток | Нет |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | 2 |
| Защитные колпачки | Ударопрочные |
| Магнит | Нет |
| Особенности | Линейка, сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла, угломер 2 ударные вкладки |
| Габариты | 400 x 58 x 24 мм |
| Вес | 0,425 кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK U9040

| № | Наименование | Количество |
|---|-------------------------------|------------|
| 1 | Пузырьковый уровень RGK U9040 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83