



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Шолохова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132236

То
Pa
Be



ОПИСАНИЕ

Пузырьковый уровень RGK U3060 оборудован тремя колбами - горизонтальной, вертикальной и с наклонным положением под 45°, - которые наполнены жидкостью синего цвета, что обеспечивает высокую наглядность при выравнивании. Рабочая длина инструмента составляет 600 мм – это наиболее популярный у бытовых пользователей и профессионалов форм-фактор, позволяющий выполнять большинство работ по выравниванию и разметке, и при этом достаточно мобильный, что упрощает транспортировку и хранение.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

При работе со строительным уровнем RGK U3060, выполненным из прямоугольного алюминиевого профиля, в качестве опорной плоскости можно использовать любую из граней. Торцевые пластиковые заглушки обеспечивают защиту краев рабочих поверхностей от деформации при случайных падениях и ударах.

Нанесенная в нижней части на магнитного уровня RGK U3060 миллиметровая шкала позволяет выполнять измерения и мелкую линейную разметку без использования дополнительного мерного инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U3060

Параметр	Значение
Тип	Пузырьковый
Вид	Рельс
Длина	60 см
Толщина металла	Литой профиль
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	3
Горизонтальная камера	1
Вертикальная камера	2
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	Ударопрочные
Магнит	Нет
Особенности	Прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	600 x 50 x 25 мм
Вес	0,82 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK U3060

№	Наименование	Количество
1	Пузырьковый уровень RGK U3060	1

