



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350 00 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мухоморова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132239

То
Pa
Be



ОПИСАНИЕ

Пузырьковый уровень **RGK U3150** оборудован тремя ампулами, по показаниям которых можно выполнять выравнивание в горизонтальном и вертикальном направлении или под углом 45°, используя разные опорные грани. Магниты, встроенные в основание, обеспечивают возможность временного крепления изделия на стальных и чугунных конструкциях и других изделиях из черных металлов, что упрощает работы по их монтажу.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Миллиметровая линейка на боковой грани позволяет применять строительный уровень RGK U3150 для определения линейных размеров и разметочных работ. Таким образом, не требуется брать с собой другие средства измерения.

ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Вес инструмента не превышает 600 г, что дает возможность выполнять работы продолжительное время без усталости. Эта модель изготовлена из алюминиевого прямоугольного профиля толщиной 1 мм и оснащена противоударными боковыми заглушками.

НАГЛЯДНОСТЬ

За счет использования синего наполнителя в прозрачных колбах обеспечивается хорошая различимость воздушных пузырьков магнитного уровня RGK U3150.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	150 см
Толщина металла	1 мм
Точность пузырька	1 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	1500 x 50 x 20 мм
Вес	0,6 кг