



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 800 100 10 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ПЕРВОМАЙСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 132243

То
Pa
Be



ОПИСАНИЕ

Правило с уровнем **RGK U1200** можно использовать для разметки, выравнивания, контроля прямолинейности и ровности поверхностей при проведении строительных и отделочных операций в ходе ремонта зданий и помещений. Для удобства удержания при выполнении работ и при переноске инструмент оснащен врезными ручками сквозного типа.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Правило, изготовленное из пустотелого алюминиевого профиля прямоугольной формы, позволяет использовать разные рабочие грани при выполнении выравнивания в ходе оштукатуривания стен и заливки полов, что способствует продлению эксплуатационного ресурса. Толщина корпуса составляет 1 мм, благодаря чему инструмент способен выдерживать значительные нагрузки, что особенно важно при разглаживании "тяжелых" растворов - цементных и бетонных.

За счет 2-метровой длины правилом с уровнем RGK U1200 удобно пользоваться при проверке ровности и плоскостности больших поверхностей, что позволяет осуществлять контрольные замеры с минимальным количеством перестановок. По показаниям встроенных пузырьковых уровней можно производить перенос отметок по горизонтали и вертикали в ходе разметочных/разбивочных работ без применения более дорогих приборов лазерного проецирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	200 см
Толщина металла	1 мм
Точность пузырька	1 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	стандартные
Магнит	нет
Особенности	сферические прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	2000 x 100 x 17 мм
Вес	1 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83