



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р20Н2Г с калибровкой

Артикул: 132857



Рулетка измерительная АМО Р20Н2Г — это надежный помощник для профессионалов. Высокое качество и точность делают ее оптимальным выбором для выполнения ответственных измерительных задач. Если вы ищете надежное решение для контроля геометрических характеристик или уровня жидкостей, то эта модель вам подойдет.

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ МЕРНОЕ ПОЛОТНО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Основной элемент прибора — это мерное полотно длиной 20 метров, выполненное из нержавеющей стали. Этот материал не только обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, но и гарантирует высокую точность измерений благодаря четко нанесенной миллиметровой шкале. Класс точности II позволяет использовать инструмент для самых ответственных задач, включая контроль уровня жидкостей в резервуарах и другие крупногабаритные измерения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной из ключевых особенностей рулетки АМО Р20Н2Г является возможность измерения высот и глубин с использованием груза, закрепленного на конце ленты. Это обеспечивает необходимое натяжение мерного полотна, что, в свою очередь, способствует точности получаемых результатов. Нижняя поверхность корпуса служит отсчетной плоскостью и совпадает с нулевым положением шкалы, что упрощает процесс измерений.

Важно отметить, что лаг изготовлен из специального материала, исключающего искрообразование. Это делает инструмент безопасным для использования в зонах с повышенной пожароопасностью, например, при работе с нефтепродуктами. В таких условиях безопасность — это приоритет, и эта модель отвечает всем современным требованиям.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р20Н2Г оснащена наматывающим механизмом, который приводится в действие вращением ручки. Эта ручка складывается в нерабочем положении, что делает транспортировку и хранение инструмента удобными. Плавное опускание и поднятие груза во время измерений исключает случайные удары, что также способствует повышению точности и безопасности работы.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р20Н2Г с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р20Н2Г с калибровкой
Длина ленты	20 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	груз
Класс точности	II
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%

Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,5 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83