



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Рулетка измерительная АМО Р20Н2К с калибровкой

Артикул: 132865



Рулетка измерительная АМО Р20Н2К — это надежный и точный инструмент, который станет незаменимым помощником для профессионалов в различных областях. Высокое качество, удобство в использовании и долговечность делают ее отличным выбором для тех, кто ценит точность и надежность в измерениях. Модель соответствует строгим стандартам ГОСТ 7502 и обеспечивает высокую точность измерений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мерный инструмент II класса точности подходит для быстрого определения линейных размеров и расстояний. Модель оснащена 20-метровым металлическим полотном, на котором нанесена миллиметровая шкала. Это позволяет пользователю легко и быстро считывать показания, что особенно важно в условиях, когда время имеет значение.

### ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Одной из ключевых особенностей рулетки АМО Р20Н2К является ее открытый корпус. Эта конструкция не только облегчает вес инструмента, но и делает его более удобным в использовании. Пользователь может легко манипулировать устройством одной рукой, что особенно актуально при выполнении замеров в сложных условиях.

### МЕРНОЕ ПОЛОТНО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Металлическое полотно изготовлено из нержавеющей стали, что придает ему высокую прочность и долговечность. В отличие от углеродных аналогов, нержавеющая сталь лучше справляется с жесткими условиями эксплуатации, такими как повышенная влажность или контакт с химическими веществами. Это делает прибор отличным выбором для промышленного производства.

### УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р20Н2К оснащена рукояткой, покрытой термопластичной резиной. Это обеспечивает надежный захват, предотвращая выскальзывание во время работы. Механизм сворачивания полотна также продуман до мелочей: он позволяет вручную сворачивать ленту с помощью приводной рукоятки, которая складывается для удобства транспортировки. Это значительно уменьшает габариты изделия, что делает его идеальным для хранения и перевозки.

### Характеристики Рулетка измерительная АМО Р20Н2К с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р20Н2К
Длина ленты	20 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	кольцо
Класс точности	II

Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н	100 ± 10
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,7 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**