



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 254-44-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 360-360-3  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Шолохова, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 133914



## Описание Электронный угломер RGK AL-60 с калибровкой

Угломер RGK AL-60 используется при проведении строительных, монтажных, ремонтных и отделочных работ, изготовлении мебели, плотничном деле и т.д. Ключевое преимущество модели - 2 лазерных излучателя для легкого и быстрого переноса разметки с одной плоскости на другую.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения углов 0 - 230°.
- Погрешность показаний  $\pm 0,5^\circ$  ( $\pm 0,2^\circ$  на кратных 10 значениях угла).
- Длина створок - 60 см.
- Разрешение дисплея 0,1°.
- Рабочая температура от 0°C до +40°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Встроенные в корпус угломера пузырьковые уровни (горизонтальный и вертикальный) упрощают работу при выполнении измерений. Конфигурация и расположение колб таковы, что пользоваться ими можно практически при любом положении прибора. На створки нанесена сантиметровая шкала для более удобной разметки и замеров.

### ФУНКЦИОНАЛ

Электронный угломер RGK AL-60 оборудован подсветкой дисплея для комфортной работы и легкого считывания показаний при любых условиях освещения. Функция HOLD служит для фиксации результатов на экране, что будет полезно для документирования или в тех случаях, когда при измерении дисплей не видно.

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Один комплект элементов питания обеспечивает до 40 часов непрерывной работы, предусмотрено автоотключение прибора через 5 минут бездействия. Каждый лазерный излучатель снабжен отдельной кнопкой включения/отключения, что также помогает экономить заряд батарей лазерного угломера RGK AL-60.

## Характеристики Электронный угломер RGK AL-60 с калибровкой

RGK AL-60	
Тип	электронный
Вид	угловой
Длина	60 см
Толщина металла	нет данных
Точность	$\pm 0,5^\circ \pm 0,2^\circ$ (для целых, кратных 10 значений угла) точность пузырька 0,5 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	стандартные
Магнит	нет

Особенности	диапазон измерений углов 0–230° дисплей источник питания 4хAAA лазер 630-670 нм, ≤ 1 мВт класс 2 рабочая температура от 0°С до +40°С
Габариты	600 мм
Вес	0,298 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**