Электронный штангенциркуль AMO SLE-300 с калибровкой

Артикул: 133950

По

Ди
из

Те
ра

Вл

Ра

ОПИСАНИЕ

Электронный штангенциркуль **AMO SLE-300** - модель с расширенным до 300 мм пределом измерений, выполненная из первоклассной инструментальной стали. Возможности устройства делают его подходящим выбором для проверок и обработки относительно больших деталей и отверстий, которые невозможно исследовать инструментом меньшего размера.

Главные преимущества по сравнению с механическими аналогами:

- высокая наглядность измерений и, как следствие, повышение скорости работы;
- нет необходимости интерпретировать показания по нониусной шкале;
- функция обнуления для быстрой проверки и сравнения деталей;
- возможность мгновенно перевести данные из миллиметров в дюймы и обратно.

КОМФОРТНОЕ СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

Цифровой штангенциркуль AMO SLE-300 с дисплеем гораздо удобнее в работе, чем традиционные варианты с нониусной шкалой, в тонкие риски которой приходится всматриваться, напрягая зрение, чтобы правильно интерпретировать. Результаты отображаются на экране крупным легко читаемым шрифтом, что вкупе с высоким быстродействием повышает эффективность серийных измерений.

ПРИВЫЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Инструмент обладает всеми привычными деталями и органами управления - губками для внутренних и внешних измерений, глубиномером, винтом фиксации и колесиком точной подстройки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

На обратной стороне корпуса предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы. Эта информация также будет полезна при выборе сверл в зависимости от особенностей конкретного материала. Комплектный футляр с мягким ложементом служит для фиксации и защиты электронного штангенциркуля AMO SLE-300 в процессе транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 - 300 мм
Погрешность	±0,04 мм
Разрешение	0,01 мм
Скорость измерения	≤1,5 м/с
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Рабочая влажность	<80%
Размеры	400 x 60 x 26 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование