



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р15Н2Г с калибровкой

Артикул: 133997



Измерительная рулетка АМО Р15Н2Г представляет собой высококачественный механический мерительный инструмент с длиной шкалы 15 метров, который находит широкое применение в различных областях. Прибор, относящийся к II классу точности по ГОСТ 7502, идеально подходит для быстрого и точного определения размеров, что делает его незаменимым в строительстве, промышленности и других сферах. Применение в различных сферах, включая контроль геометрических параметров резервуаров и измерение уровней жидкостей, делает эту модель незаменимым помощником для профессионалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Нержавеющая сталь обеспечивает повышенную износостойкость и прочность, что особенно важно при работе в агрессивном окружении. Рулетка может использоваться для измерений в условиях, где другие материалы быстро выходят из строя.

Маркировка и разметка на ленте защищены слоем лака. Это предотвращает истирание надписей и гарантирует долговечность использования инструмента. Важно отметить, что разматывание полотна осуществляется с помощью удобной складной ручки, что облегчает хранение и транспортировку рулетки АМО Р15Н2Г.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Откалиброванный груз играет важную роль в обеспечении точности измерений. Нижняя плоскость груза совпадает с началом отсчетов, что позволяет поддерживать натяжение полотна. Это значит, что для получения точных результатов не требуется использование дополнительных вспомогательных средств, что значительно упрощает процесс измерения.

ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Эта модель также обладает искробезопасным исполнением, что позволяет использовать ее для замеров уровня легковоспламеняемых продуктов в различных емкостях, как стационарных, так и мобильных. Это делает инструмент особенно ценным для специалистов, работающих в нефтяной и газовой отраслях, где безопасность является приоритетом.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р15Н2Г с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р15Н2Г
Длина ленты	15 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,15
Сантиметровый интервал	± 0,20
Дециметровый интервал	± 0,30
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,30 + 0,15 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	груз
Класс точности	II
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%

Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,5 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83