



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р15НЗГ с калибровкой

Артикул: 133998



Рулетка измерительная АМО Р15НЗГ — это надежный и высокоточный инструмент, который отвечает современным требованиям и стандартам. Благодаря своим конструкционным особенностям и высококачественным материалам, она станет отличным помощником в любых измерительных задачах. Этот прибор, оснащенный лентой из нержавеющей стали, представляет собой идеальное решение для профессионалов, требующих точности и надежности в работе.

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ

Лента длиной 15 метров снабжена миллиметровой разметкой, что позволяет проводить точные измерения. Изготовленная из нержавеющей стали, она обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред, что делает инструмент идеальным для использования в различных условиях — от строительных площадок до производственных помещений.

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Как оборудование III класса точности по ГОСТ 7502, рулетка АМО Р15НЗГ предназначена для определения линейных размеров целевых объектов. Она может использоваться для технических измерений, оперативного контроля характеристик выпускаемой продукции, а также для учета материальных средств, таких как жидкое сырье и нефтепродукты. Это делает её незаменимой в различных отраслях, включая строительство, производство и логистику.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Одной из ключевых особенностей модели является наличие калиброванного груза на конце мерной ленты. Этот отвес не только обеспечивает натяжение ленты во время замеров, но и снабжен градуировкой, что позволяет точно определять начальную точку отсчета. Нижняя часть груза совпадает с нулевым положением шкалы, что упрощает процесс измерений и повышает их точность.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Рулетка АМО Р15НЗГ спроектирована с учетом удобства пользователя. Открытый корпус оснащен эргономичной ручкой, что обеспечивает комфортное удержание во время работы. Механический привод для раскручивания и сматывания ленты позволяет легко управлять инструментом, а складывающаяся рукоятка делает его компактным для транспортировки и хранения.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р15НЗГ с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р15НЗГ
Длина ленты	15 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,20
Сантиметровый интервал	± 0,30
Дециметровый интервал	± 0,40
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,40 + 0,20 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	груз
Класс точности	III

Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,5 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83