



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р30НЗК с калибровкой

Артикул: 134010



Рулетка измерительная АМО Р30НЗК - это механическое устройство для определения линейных размеров и разметки. Соответствует III классу точности. Рабочая длина шкалы составляет 30 метров, что делает её идеальным выбором для различных строительных и промышленных задач. Благодаря своим конструкционным особенностям и соответствию строгим стандартам, она станет отличным помощником в любых измерительных задачах.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Измерительное полотно выполнено из нержавеющей стали, что обеспечивает повышенную износостойкость. В отличие от аналогов, использующих углеродистую сталь, данная модель выдерживает большее количество циклов полного разворачивания и сворачивания. Это делает её более долговечной и надежной в условиях активного использования.

Прибор оснащен прямой ручкой, что обеспечивает удобство удержания во время измерений. Для фиксации нулевой отметки миллиметровой шкалы над выбранной точкой предусмотрено специальное кольцо, жестко закрепленное в торцевой части полотна. Это позволяет пользователю точно зафиксировать нужное значение, что особенно важно при проведении точных измерений.

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для минимизации погрешности измерений рулетка АМО Р30НЗК предлагает возможность нормирования усилия натяжения с помощью динамометра. Это особенно полезно при проведении сложных измерений, где требуется высокая точность. Кроме того, для определения высот или глубин можно использовать груз требуемого веса, что делает инструмент универсальным и многофункциональным.

Складывающаяся ручка позволяет значительно сократить её размеры в транспортировочном положении, что облегчает хранение и переноску. Это особенно важно для профессионалов, работающих на стройках или в условиях ограниченного пространства.

СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ

Рулетка АМО Р30НЗК соответствует требованиям ГОСТ 7502, что подтверждает её высокую степень надежности и точности. После прохождения метрологической проверки инструмент может использоваться в сферах, подпадающих под государственное регулирование. Это делает его незаменимым в работе инженеров, архитекторов и строителей.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р30НЗК с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р30НЗК
Длина ленты	30 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,20
Сантиметровый интервал	± 0,30
Дециметровый интервал	± 0,40
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,40 + 0,20 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	кольцо
Класс точности	III

Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н	100 ± 10
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	2,7 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83