



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Рулетка измерительная АМО Р50НЗК с калибровкой

Артикул: 134019



Рулетка измерительная АМО Р50НЗК – это надежный и высокоточный инструмент, который станет отличным помощником как для профессионалов, так и для любителей. Прочные материалы, удобство в использовании и точность делают ее отличным выбором для выполнения любых измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОЧНОСТЬ

Прибор изготовлен в соответствии с ГОСТ 7502 и относится к III классу точности. Это означает, что он подходит для выполнения самых требовательных измерений. Модель оснащена кольцом на конце вытяжной ленты, что позволяет использовать ее для зацепа за временное крепление. Это особенно полезно, когда измерения выполняются в одиночку, так как позволяет зафиксировать начало отсчета и избежать ошибок.

ВЫСОКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Одним из главных достоинств рулетки АМО Р50НЗК является ее высокая прочность и стойкость к износу. Мерная лента изготовлена из нержавеющей стали и способна выдерживать не менее 2000 циклов вытягивания и сворачивания. Это делает инструмент надежным даже в условиях интенсивного использования. Специальная направляющая предотвращает перекосы и заклинивание полотна, что дополнительно повышает его долговечность.

НАГЛЯДНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерительная шкала выполнена с миллиметровыми, сантиметровыми и метровыми делениями, что обеспечивает удобство и точность считывания. Шкала защищена лаковым покрытием, что предотвращает повреждения и износ. Крупноразмерная оцифровка делает показания легко различимыми, что особенно важно при выполнении точных измерений.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рулетка АМО Р50НЗК спроектирована с учетом удобства пользователя. Облегченный корпус открытого типа выполнен в виде рамки и оснащен эргономичной пластиковой ручкой с дополнительными накладками, что обеспечивает комфортный хват. Механизм скручивания полотна с ручным приводом снабжен складывающейся рукояткой, что делает процесс использования еще более удобным и простым.

Характеристики Рулетка измерительная АМО Р50НЗК с калибровкой

	Рулетка измерительная АМО Р50НЗК
Длина ленты	50 м
Цена деления	1 мм
Материал ленты	нержавеющая сталь
Внесен в госреестр	нет
Миллиметровый интервал	± 0,20
Сантиметровый интервал	± 0,30
Дециметровый интервал	± 0,40
-отрезок шкалы 1 м и более, где L - число полных и неполных метров в отрезке	± [0,40 + 0,20 (L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки	0,20; 0,30; 0,40 мм
Допускаемое отклонение ширины штриха	± 0,05 мм
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более	3°
Покрытие	лаковое
Тип вытяжного конца	кольцо
Класс точности	III

Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н	100 ± 10
Полный средний ресурс измерений, циклов	2000
Относительная влажность воздуха, %, не более	98%
Рабочая температура	от -40°C до 50°C
Габариты	330 x 160 x 40 мм
Вес	3,3 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83