



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Тепловизионный прицел LZIRTEK Perun 635 (с баллистическим калькулятором)

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: Perun635

Пи  
Ти  
ди  
Ра  
ма  
Пл  
ма  
Чу  
Ча  
По  
зр  
Тел  
экс  
Ма  
коп  
Кл  
за  
Ра  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Тепловизионный прицел для охоты **Perun 635** производства Lzирtek предназначен для установки на охотничьи ружья с целью обнаружения добычи и выполнения прицельных выстрелов при любых условиях освещенности, а также при наличии физических и атмосферных помех. Высокочувствительный современный сенсор разрешением 640x512px с плотностью пикселей 12um предназначен для эффективного отслеживания объектов в условиях плохой видимости. Для удобства охотника, предусмотрен стадиометрический дальномер с баллистическим калькулятором, встроенный Wi-Fi модуль, 5 прицельных сеток и возможность сохранения стрелковых профилей. Perun 635 - это отличное решение для различных сценариев охоты с широким функционалом, который придется по душе любому охотнику.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	35мм
Матрица	Неохлаждаемая Vox
Размер матрицы	640x512
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<25mK
Увеличение	1.5x - 12x
Цифровое увеличение	2x / 4x / 8x / PIP
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	5м
Угол зрения	12.6° x 10°
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	6 шт.
Прицельная сетка	Переменная
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 10ч
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Питание	18650 x2
Рабочая температура	-20°C - +50°C

Параметр	Значение
Ударная стойкость	7000 Дж
Внешнее питание	5V Type-C
Баллистический калькулятор	Есть
Модуль Bluetooth	Есть
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +4
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	32Gb
Вес прибора	623 гр.
Размер (мм)	178x83x76
Страна производителя	Китай
Гарантия производителя	3 года

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**