



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Тепловизионный прицел LZIRTEK Veles 350

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

Производственный офис в Москве
Ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: veles350

Диапазон настройки диоптрий	-5 / +5
Питание	18650 x2 / 18500 x1
Тип дисплея	OLED
Размер матрицы	384x288
Чувствительность	<20mK
Частота	50Hz
Поле зрения	9.2 x 7
Температура эксплуатации	-20°C - +50°C
Класс защиты	IP67
Размеры	390x89x72
Вес	95 гр.

Описание Тепловизионный прицел LZIRTEK Veles 350

Тепловизионный прицел Lzирtek (Conotech) Veles 350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	50мм
Матрица	Неохлаждаемая Vox
Размер матрицы	384x288
Чувствительность сенсора	<20mK
Увеличение	4.8x - 19.2x
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	2м
Поле зрения (м/100м)	9.2 x 7
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	6 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 12ч
Питание	18650 x2 / 18500 x1
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Внешнее питание	USB Type-C
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +5
Память устройства	32Gb
Вес прибора	950 гр.
Размер (мм)	390x89x72
Страна производителя	Китай

