Тепловизионная предобъективная насадка LZIRTEK Vesna 635

Артикул: vesna635

Питание

Тип дисплея

Размер матрицы

Чувствительность

Частота

Поле зрения

Температура эксплуатации

Класс защиты

Размеры

Вес

Описание Тепловизионная предобъективная насадка LZIRTEK Vesna 635

Тепловизионная насадка Lzirtek (Conotech) Vesna 635

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	35мм
Матрица	VOx
Размер матрицы	640x512
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<20mK
Увеличение	1x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Поле зрения (м/100м)	22 x 17.5
Минимальная дистанция измерения	2м
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	4 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 7ч
Питание	18500 x2
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Ударная стойкость	7000 Дж
Внешнее питание	5V USB- C
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	64Gb
Вес прибора	450 гр.
Размер (мм)	145x70x67
Страна производителя	Китай

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование