



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Тепловизионная предобъективная насадка LZIRTEK Vesna 650

47 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

Ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: vesna650

Питание	_____
Тип дисплея	_____
Размер матрицы	_____
Плотность матрицы	_____
Чувствительность	_____
Частота	_____
Поле зрения	_____
Температура эксплуатации	_____
Класс защиты	_____
Размеры	_____
Вес	_____

## Описание Тепловизионная предобъективная насадка LZIRTEK Vesna 650

Тепловизионная насадка Lzирtek (Conotech) Vesna 650

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	50мм
Матрица	VOx
Размер матрицы	640x512
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<20mK
Увеличение	1x
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Поле зрения (м/100м)	15.4 x 12.3
Минимальная дистанция измерения	2м
Спектральный диапазон	8 - 14um
Палитры	4 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 7ч
Питание	18500 x2
Рабочая температура	-20°C - +50°C
Ударная стойкость	7000 Дж
Внешнее питание	5V USB- C
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	64Gb
Вес прибора	460 гр.
Размер (мм)	147x70x67
Страна производителя	Китай

