РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU** 

Ди ди Ра ма Пл ма Ти ди Пи Чу Ча

Кл

Teı

заі Ра

Ве

## ОПИСАНИЕ

Монокуляр-тепловизор **Siva 325** от передового производителя Lzirtek — удачный выбор для результативной ночной охоты и отслеживания тепловых объектов в самых экстремальных погодных условиях. Прибор в прочном влагозащищенном корпусе вы сможете использовать в плотный туман, ливневый дождь и снежный буран без риска повреждения оптики и высокотехнологичных электронных компонентов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тд «ЭСКО»

Объектив         25мм           Матрица         Неохлаждаемая Vox           Размер матрицы         384x288           Плотность матрицы         12um           Чувствительность сенсора         -20mK           Увеличение         2.4x - 10x           Частота смены кадров         50Hz           Дисплей         0LED           Разрешение дисплея         1024x768           Дистанция фокусировки         2м           Поле зрения (м/100м)         18.4 x 13.8           Спектральный диапазон         8 - 14um           Палитры         8 ur.           Влагозацита (IP)         1P67           Время работы         До 10ч           Питание         Встроенное           Рабочая температура         -20°C - +50°C           Внешнее питание         5V USB-C           Модуль Wi-Fi         Есть           Регулировка диоптрий         -5/+5	Параметр	Значение
Размер матрицы         384x288           Плотность матрицы         12um           Чувствительность сенсора         <20mK	Объектив	25мм
Плотность матрицы Чувствительность сенсора Чувствительность сенсора Увеличение 2.4x - 10x Частота смены кадров БОНZ Дисплей ОLED Разрешение дисплея Плоте урения (м'100м) Палитры Влагозащита (IP) Время работы Питание Рабочая температура Внешнее питание Модуль Wi-Fi Вегурировка диоптрий Вит. Встреньое Ветупировка диоптрий Вода Спекты об в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Матрица	Неохлаждаемая Vox
Чувствительность сенсора         <20mK	Размер матрицы	384x288
Увеличение         2.4x - 10x           Частота смены кадров         50Hz           Дисплей         OLED           Разрешение дисплея         1024x768           Дистанция фокусировки         2м           Поле зрения (м/100м)         18.4 x 13.8           Спектральный диапазон         8 - 14um           Палитры         8 шт.           Влагозащита (IP)         IP67           Время работы         До 10ч           Питание         Встроенное           Рабочая температура         -20°C - +50°C           Внешнее питание         5V USB-C           Модуль Wi-Fi         Есть           Регулировка диоптрий         -5/+5	Плотность матрицы	12um
Частота смены кадров       50Hz         Дисплей       OLED         Разрешение дисплея       1024x768         Дистанция фокусировки       2м         Поле эрения (м/100м)       18.4 x 13.8         Спектральный диапазон       8 - 14 um         Палитры       8 шт.         Влагозащита (IP)       IP67         Время работы       До 10ч         Питание       Встроенное         Рабочая температура       -20°C - +50°C         Внешнее питание       5V USB-C         Модуль Wi-Fi       Есть         Регулировка диоптрий       -5 / +5	Чувствительность сенсора	<20mK
Дисплей ОLED Разрешение дисплея 1024х768 Дистанция фокусировки 2м Поле зрения (м/100м) 18.4 x 13.8 Спектральный диапазон 8 - 14um Палитры 8 шт. Влагозащита (IP) IP67 Время работы До 10ч Питание Встроенное Рабочая температура - 20°C - +50°C Внешнее питание 5V USB-C Модуль Wi-Fi Есть Регулировка диоптрий -5 / +5	Увеличение	2.4x - 10x
Разрешение дисплея 1024х768 Дистанция фокусировки 2м Поле зрения (м/100м) 18.4 х 13.8 Спектральный диапазон 8 - 14um Палитры 8 шт. Влагозащита (IP) IP67 Время работы До 10ч Питание Встроенное Рабочая температура -20°C - +50°C Внешнее питание 5V USB-C Модуль Wi-Fi Есть Регулировка диоптрий -5/+5	Частота смены кадров	50Hz
Дистанция фокусировки Поле зрения (м/100м) 18.4 x 13.8 Спектральный диапазон В - 14um Палитры Влагозащита (IP) Время работы Питание Встроенное Рабочая температура Рабочая температура Модуль Wi-Fi Регулировка диоптрий	Дисплей	OLED
Поле зрения (м/100м) 18.4 x 13.8 Спектральный диапазон 8 - 14um Палитры 8 шт. Влагозащита (IP) 1P67 Время работы До 10ч Питание Встроенное Рабочая температура -20°C - +50°C Внешнее питание БУ USB-C Модуль Wi-Fi Регулировка диоптрий	Разрешение дисплея	1024x768
Спектральный диапазон       8 - 14um         Палитры       8 шт.         Влагозащита (IP)       IP67         Время работы       До 10ч         Питание       Встроенное         Рабочая температура       -20°C - +50°C         Внешнее питание       5V USB-C         Модуль Wi-Fi       Есть         Регулировка диоптрий       -5 / +5	Дистанция фокусировки	2м
Палитры       8 шт.         Влагозащита (IP)       IP67         Время работы       До 10ч         Питание       Встроенное         Рабочая температура       -20°C - +50°C         Внешнее питание       5V USB-C         Модуль Wi-Fi       Есть         Регулировка диоптрий       -5 / +5	Поле зрения (м/100м)	18.4 x 13.8
Влагозащита (IP)  Время работы  Ло 10ч  Питание  Встроенное  Рабочая температура  -20°C - +50°C  Внешнее питание  бу USB-C  Модуль Wi-Fi  Регулировка диоптрий	Спектральный диапазон	8 - 14um
Время работы       До 10ч         Питание       Встроенное         Рабочая температура       -20°C - +50°C         Внешнее питание       5V USB-C         Модуль Wi-Fi       Есть         Регулировка диоптрий       -5 / +5	Палитры	8 шт.
Питание         Встроенное           Рабочая температура         -20°C - +50°C           Внешнее питание         5V USB-C           Модуль Wi-Fi         Есть           Регулировка диоптрий         -5 / +5	Влагозащита (IP)	IP67
Рабочая температура       -20°С - +50°С         Внешнее питание       5V USB-C         Модуль Wi-Fi       Есть         Регулировка диоптрий       -5 / +5	Время работы	До 10ч
Внешнее питание       5V USB-C         Модуль Wi-Fi       Есть         Регулировка диоптрий       -5 / +5	Питание	Встроенное
Модуль Wi-Fi         Есть           Регулировка диоптрий         -5 / +5	Рабочая температура	-20°C - +50°C
Регулировка диоптрий -5 / +5	Внешнее питание	5V USB-C
	Модуль Wi-Fi	Есть
	Регулировка диоптрий	-5 / +5
Видео и фотозапись Есть	Видео и фотозапись	Есть
Память устройства 32Gb	Память устройства	32Gb
Вес прибора 540 гр.	Вес прибора	540 гр.

Параметр	Значение
Размер (мм)	179мм
Страна производителя	Китай

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83