



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Тепловизионный прицел CONOTECH Night Arrow 650 Pro

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

Диапазон настройки
диоптрий

Питание

Тип
дисплея

Размер
матрицы

Плотность
матрицы

Чувствительность

Частота

Поле
зрения

Температура
эксплуатации

Материал
корпуса

Класс
защиты

Размеры

Вес

Описание Тепловизионный прицел CONOTECH Night Arrow 650 Pro

Тепловизионный прицел Conotech Night Arrow 650PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Объектив	50мм
Матрица	Vox
Размер матрицы	640x512
Плотность матрицы	12um
Чувствительность сенсора	<25mK
Увеличение	2.7x - 10.8x
Цифровое увеличение	1x / 2x / 4x / PIP
Частота смены кадров	50Hz
Дисплей	OLED
Разрешение дисплея	1024x768
Дистанция фокусировки	3м
Угол зрения	15.4° x 12.3°
Спектральный диапазон	8 - 14um
Дальномер	Стадиометрический
Палитры	6 шт.
Прицельная сетка	5 шт.
Профили пристрелки	9 шт.
Влагозащита (IP)	IP67
Время работы	До 12ч
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Питание	18650 x2 / 18500 x1
Рабочая температура	-20°C - +50°C

Параметр	Значение
Ударная стойкость	6000 Дж
Внешнее питание	USB Type-C
Баллистический калькулятор	Есть
Выходной зрачок	55мм
Крепление	Кольца 30мм
Микрофон	Есть
Модуль Wi-Fi	Есть
Регулировка диоптрий	-5 / +5
Цена клика	19мм / 100м
Видео и фотозапись	Есть
Память устройства	32Gb
Вес прибора	950 гр.
Размер (мм)	390x72x89
Страна производителя	Китай
Гарантия производителя	3 года