...ень RGK UL-360 с калибровкой

Артикул: 134461

Описание Лазерный уровень RGK UL-360 с калибровкой

Лазерный уровень RGK UL-360 – это 3D лазерный построитель, проецирующий горизонтальную плоскость с развёрткой 360° и вертикальную – на 240°, что сводит к минимуму число перестановок и увеличивает точность построения. Лазерный нивелир RGK UL-360 – это отличное решение для точной разметки помещений при ремонте, строительстве и декоративных работах. Прибор будет полезен при заливке полов, облицовке стен, монтаже мебели и коммуникаций, а также для решения любых других задач, требующих точного и быстрого построения вертикальной и горизонтальной плоскости. Благодаря небольшому весу и компактному исполнению RGK UL-360 удобен в работе и при перевозке, а также экономит место при хранении.

Мощность лазерного луча обеспечивает комфортную работу в радиусе 40 метров от прибора, а использование детектора излучения позволяет увеличить дистанцию до 70 м и экономнее расходовать заряд батареи. Питание RGK UL-360 осуществляется от встроенного аккумулятора, который обеспечивает до 8 часов бесперебойной работы с полным функционалом прибора. Кроме того, устройство прибора предусматривает подключение внешнего источника питания.

Нивелир оснащён системой самовыравнивания, эффективно приводящей прибор в горизонтальное положение. Благодаря этому лазерный уровень RGK UL-360 полностью готов к работе уже через 5 секунд после включения. Прибор предусматривает возможность отключения компенсатора для построения наклонных плоскостей. Режим блокировки компенсатора также предотвращает случайное повреждение устройства при транспортировке и хранении.

Для удобства нанесения разметки лазерный нивелир RGK UL-360 можно установить на штатив, для чего в нижней части устройства предусмотрена резьба 1/4”. Поставляемое в комплекте магнитное крепление даёт возможность закрепить нивелир на металлической поверхности на любой высоте, в углу комнаты или в другом недоступном месте. Проработанная конструкция корпуса и тщательно подобранные материалы обеспечивают надёжную защиту устройства нивелира от негативных факторов. Бесперебойное функционирование RGK UL-360 гарантировано в диапазоне от -5°C до +45°C, что позволяет работать с ним практически в любых помещениях.

Стандартная комплектация: Лазерный нивелир, мишень, магнитное крепление, три батарейки типа "АА",кофр.

Характеристики Лазерный уровень RGK UL-360 с калибровкой

	UL-360
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	2
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	240°
Точность	±2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 40 м
Диапазон работы с приёмником	до 70 м
Цвет лазерного луча	красный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	±4°
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4"
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 8 ч
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	визуальная (свет)
Степень защиты от пыли и влаги	IP54

Диапазон рабочей температуры	от -5° до +45°C без выпадения конденсата
Температура хранения	от -20° до +55°C
Размеры	120 x 80 x 114 мм
Вес	0.5 кг

.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83