



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

зая катушка для калибровки и поверки

## электроизмерительных клещей

Артикул: WMRUTK5010



### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТОКОВОЙ КАТУШКИ ТК-5010:

**ТК-5010** - токовая катушка для калибровки и поверки электроизмерительных клещей.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТОКОВОЙ КАТУШКИ ТК-5010:

- коэффициент трансформации тока: 10 и 50;
- максимальный ток: 20 А;
- предел допускаемой погрешности:  $\pm 0,5\%$ .

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВОЙ КАТУШКИ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ И ПОВЕРКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ ТК-5010:

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур	5...40 °С при относительной влажности менее 80 % для температур до 31 °С, линейно уменьшающаяся до 50 % при температуре 40 °С
Атмосферное давление	630...800 мм ртутного столба
Высота	$\leq 2000$ м
Диапазон температур при хранении	5...40 °С
Нормальные климатические условия	температура окружающей среды: 20 °С $\pm$ 1 °С влажность: 30...60 % атмосферное давление: 630...795 мм ртутного столба
Сопротивление измерительной цепи: X10 X50	не более 0,03 Ом не более 0,07 Ом
Размеры	150 x 120 x 90 мм
Масса	не более 1 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5010

№	Наименование	Количество
1	Токовая катушка для калибровки и поверки электроизмерительных клещей ТК-5010	1
2	Руководство по эксплуатации / паспорт	1