



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## лазерный уровень AMO LN 3D-360 Green с калибровкой

Артикул: 134865



### Описание Лазерный уровень AMO LN 3D-360 Green с калибровкой

Лазерный уровень AMO LN 3D-360 Green с зелеными лучами, которые видно по всему периметру помещения - это необходимый прибор для быстрого и эффективного ремонта. Универсальная конфигурация плоскостей - горизонт и 2 вертикали - подойдет для полного комплекса отделочных работ, включая установку и выравнивание стен, укладку плитки и напольных покрытий, монтаж потолков, лестниц и др.

Зеленые линии лучше красных различимы на улице и при ярком свете, за счет чего пользователь может работать точнее и легче. Отличная видимость лучей избавляет от необходимости часто переставлять устройство в поисках более темного места, а также снижает нагрузку на зрение.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMO LN 3D-360 GREEN

- Рабочий диапазон до 20 м, с приемником - до 50 м.
- Точность проекции линий  $\pm 0.2$  мм/м.
- Самовыравнивание в пределах  $\pm 3^\circ$ .
- До 8 часов непрерывной работы от аккумулятора.
- Защита от строительной пыли и дождя по классу IP54.
- Работа при температурах до  $-10^\circ\text{C}$ .

#### КОМФОРТНАЯ НИВЕЛИРОВКА НА УЛИЦЕ

Лазерный уровень может работать в импульсном режиме, с приемником излучения. Рабочий диапазон при этом расширяется до 50 м, позволяя измерить превышения на участке или при контроле заливки пола. В комплект входит пульт дистанционного управления, при помощи которого можно удобно переключать режимы и оставлять только нужные в данный момент линии.

#### ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Лазерный нивелир AMO LN 3D-360 Green оборудован компенсатором, который обеспечивает высокую точность проекций, а также сглаживает небольшие вибрации и неровности пола под прибором или штативом. В случаях, когда самовыравнивание невозможно, устройство оповещает об этом мерцанием лучей и звуковым сигналом, что исключает дорогостоящие ошибки. Маятник блокируется при выключении для безопасной транспортировки.

#### РАБОТА ПОД НАКЛОНОМ

При укладке плитки, планировании лестничных пролетов и монтаже элементов декора часто требуется выставить осепостроитель под углом, превышающим возможности компенсатора. В лазерном уровне AMO LN 3D-360 Green такая функция предусмотрена.

#### ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Металлическая пластина в основании защищает корпус при установке на пол.
- Резьба формата  $\frac{1}{4}"$  позволяет смонтировать нивелир на штативе для упрощения разметки под наклоном. В комплект включен переходник под резьбу  $\frac{5}{8}"$ , которая часто встречается в тяжелых геодезических треногах.
- Компактный поворотный трегер с регулировкой ножек по высоте.
- Магнитная стрела с точной подстройкой положения уровня по всем осям. На объектах с деревянными стенами пользователя выручит металлическая пластина и крепеж из набора.

Для транспортировки лазерного нивелира AMO LN 3D-360 Green и всего комплекта аксессуаров служит прочный защитный кейс.

### Характеристики Лазерный уровень AMO LN 3D-360 Green с калибровкой

|                                      | AMO LN 3D-360 Green |
|--------------------------------------|---------------------|
| Тип лазерного уровня                 | линейный 3D         |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1                   |
| Горизонтальный угол развёртки        | 360°                |
| Количество вертикальных плоскостей   | 2                   |

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Вертикальный угол развёртки                                         | 360°                             |
| Точность                                                            | ±2 мм на 10 м                    |
| Диапазон работы                                                     | до 20 м                          |
| Диапазон работы с приёмником                                        | до 50 м                          |
| Цвет лазерного луча                                                 | зелёный                          |
| Тип компенсатора                                                    | маятниковый                      |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ± 3°                             |
| Лазерный отвес (Точка отвеса)                                       | нет                              |
| Построение наклонных линий                                          | есть                             |
| Крепление на штатив                                                 | 1/4" и 5/8"                      |
| Элементы питания                                                    | Li-ion аккумулятор 12 В 1500 mAh |
| Время автономной работы                                             | до 8 ч                           |
| Класс лазера                                                        | 2                                |
| Длина волны                                                         | 525 нм                           |
| Мощность                                                            | < 1 мВт                          |
| Индикация                                                           | звуковая/визуальная (свет)       |
| Степень защиты от пыли и влаги                                      | IP54                             |
| Диапазон рабочей температуры                                        | от -10° до +45°C                 |
| Температура хранения                                                | от -20° до +70°C                 |
| Размеры                                                             | 87 x 125 x 160 мм                |
| Вес                                                                 | 0.73 кг                          |