



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

нализатор для молока

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 300 1027

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ма  
ко  
  
Ха  
се  
  
Ра  
  
Ве

## ОПИСАНИЕ

Agiflex 270 был разработан специально для мешалки для лабораторных контейнеров для проб. Он состоит из стандартной моторной базы, которая может быть оснащена несколькими инструментами. Инструменты адаптированы для работы с вашим контейнером для проб. Его автоматическая функция делает его автономным и идеальным для эффективного перемешивания проб с целью получения однородного распределения за маскированное время.

Основание роторной мешалки состоит из прочного корпуса из нержавеющей стали. В корпусе размещен мотор-редуктор, обеспечивающий плавную и тихую работу, а также необходимые для работы элементы управления. Специальные инструменты (корзинный барабан, держатели для бутылок, штативы для пробирок и т. д.) закреплены на вращающемся валу, выходящем из основания.

## ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- Циклы перемешивания полностью автоматические. Предустановленный счетчик запускает отключение системы при достижении предварительно настроенного количества оборотов.
- В конце цикла мешалка останавливается в оптимальном положении для облегчения удаления контейнера.
- Досрочное завершение цикла может быть инициировано в любой момент.
- Мешалка оснащена механическим ограничением крутящего момента, которое немедленно останавливает вращение при обнаружении препятствия.

## РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Мешалка оснащена потенциометром, который позволяет регулировать ее скорость в зависимости от перемешиваемых продуктов и требований производительности.

Скорость регулируется в диапазоне от 17 до 52 оборотов в минуту.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Скорость вращения (rpm)	от 17 до 52
Пользовательский интерфейс	Цифровой
Автоматическая остановка по счетчику оборотов	Да
Настраиваемое количество оборотов	от 1 до 999999
Автоматическая остановка на препятствии	Да
Адаптируемость контейнера	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхВхГ)	46 x 44 x 35 см
Напряжение сети	230В   50Гц   5А
Вес	16 кг