



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
NI-160
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 757102



Описание Нутромер RGK NI-160

Нутромер RGK NI-160 позволяет определять диаметр отверстий и цилиндрических каналов в диапазоне от 50 до 160 мм, при погружении инструмента в объект контроля на глубину до 150 мм. Измерительный прибор может использоваться в промышленных отраслях в ходе производства продукции с применением металлорежущих станков, обеспечивая контроль точности изготовления изделий и деталей, а также для проверки степени износа различных механизмов, в том числе – цилиндров двигателей внутреннего сгорания, с оценкой необходимости выполнения ремонтных работ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Для настройки индикаторного нутромера RGK NI-160 на номинальный диаметр отверстия в комплект поставки включен набор стержней с шагом увеличения размера в 5 мм и шайбы-проставки толщиной 0,5, 1, 2 и 3 мм. Измерительная головка инструмента снабжена дополнительными подпружиненными роликами, которые обеспечивают автоматическое центрирование линии измерений в цилиндрическом канале. Считывание величины отклонения фактических геометрических параметров объекта контроля от установленного номинала производится по показаниям многооборотного индикатора часового типа с пределом измерений до 5 мм и ценой деления шкалы в 0,01 мм. Для выставки нулевого положения относительно стрелки предусмотрена возможность поворота циферблата за наружное кольцо.

Характеристики Нутромер RGK NI-160

RGK NI-160

Диапазон измерений	50 - 160 мм
--------------------	-------------

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83