



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 201 20 10  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 10  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
EMAIL: [SALES@ESKOMP.RU](mailto:SALES@ESKOMP.RU)

Артикул: 133934



## Описание Глубиномер микрометрический RGK GM-50 с калибровкой

Глубиномер микрометрический RGK GM-50 представляет собой механический измерительный прибор, который может использоваться в ходе высокоточных работ по обработке металлов и прочих материалов, обеспечивая контроль геометрических параметров изделий с погрешностью, не превышающей  $\pm 4$  мкм. Инструмент оборудован стандартной микрометрической головкой с максимальным вылетом до 25 мм. В отличие от младшей модели GM-25, для измерений в пределах от 25 до 50 мм поставляется дополнительный стержень с увеличенной длиной вылета. При необходимости, возможно дальнейшее повышение пределов измерения инструмента путем его дооснащения сменными измерительными элементами нужного типоразмера.

### КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В качестве отсчетной плоскости в глубиномере RGK GM-50 используется опорная поверхность основания, выполненная в прямоугольной форме с длинной стороной 85 мм. В месте запрессовки отсчетного устройства предусмотрен винтовой фиксатор. Для удобства барабан оснащен накладкой с продольной насечкой, не допускающей проскальзывания пальцев при вращении микрометрического винта. Измерительные стержни диаметром 8 мм с плоской шлифованной контактной поверхностью и калиброванной рабочей длиной снабжены наружной резьбой с упором для крепежа в выдвижной части микрометрического винта и шлицами под рожковый ключ, который входит в комплект поставки измерителя глубин RGK GM-50.

## Характеристики Глубиномер микрометрический RGK GM-50 с калибровкой

RGK GM-50	
Диапазон измерений	0 - 50 мм
Цена деления	0,01 мм
Погрешность	$\pm 0,004$ мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83