



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 751-81-81

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Провой VA-MM16

Артикул: VA-MM16



Влажность _____

Напряжение постоянное (В),
max _____

Напряжение переменное (В),
max _____

Погрешность _____

Дисплей _____

Температура
рабочая _____

Размеры _____

Вес _____

НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СИ: 60456-15

ФУНКЦИИ ПРИБОРА:

- тестирование телефонных линий (RJ-11) и компьютерных сетей (RJ-45), стандарты T568A, T568B, 10Base-T, TokenRing;
- удержание показаний на дисплее;
- ручной выбор диапазонов измерения;
- переход в ждущий режим работы;
- подсветка дисплея;
- индикатор обратной полярности;
- индикация перегрузки;
- индикатор замены батареи питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Величина	Диапазон измерений	Погрешность**
Напряжение постоянного тока	200 мВ 2 В 20 В 200 В 1000 В	± (0,8% + 2 е.м.р.)
Напряжение переменного тока (40 Гц ... 400 Гц)	200 мВ 2 В 20 В 200 В 700 В	± (0,8% + 3 е.м.р.)
Сила постоянного тока	200 мкА 2 мА 20 мА 200 мА 10 А	± (0,8% + 3 е.м.р.)
Сила переменного тока (40 Гц ... 400 Гц)	200 мкА 2 мА 20 мА 200 мА 10 А	± (1,0% + 3 е.м.р.)
Сопротивление	200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм 20 МОм 200 МОм	± (0,8% + 2 е.м.р.)
Прозвонка цепи	есть	
Проверка диодов	есть	
Тестирование элементов питания (батарей)	1,5 В / 6 В / 9 В	
Базовая погрешность	±0,8%	
Дисплей	1999 единиц, LCD, высотой 30 мм	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- питание: батарея 9V (6F22) – 1 шт.;
- предохранитель: $\mu\text{A}/\text{mA}$: F 200mA/250V, A: нет;
- категория защиты по напряжению: CAT III 600В, CAT II 1000В;
- степень защиты: IP40;
- рабочая температура и относительная влажность: 0°C +40°C, менее 80%;
- габаритные размеры и вес без упаковки: 180*85*40 мм, 0,30 кг (включая батарею);
- габаритные размеры и вес в упаковке: 235*165*65 мм, 0,60 кг;
- прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 1010;
- номер в Государственном реестре СИ: 60456-15.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- мультиметр – 1 шт.;
- измерительные щупы – 1 пара;
- заглушка для кабеля RJ45 – 1шт.;
- батарея 9V (6F22) – 1 шт.;
- методика поверки – 1 шт.;
- гарантийный талон;
- технический паспорт изделия (на русском языке).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83