



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

набор 85518A

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОПИСАНИЕ

Модуль механической калибровки Keysight 85518A объединяет нагрузку холостого хода (XX), короткозамкнутую нагрузку (КЗ), согласованную нагрузку (СН) и переключку в одном компактном корпусе. Переключка позволяет проводить калибровку невстроенных устройств, таких как кабели или фильтры с соединителями «вилка-вилка». При выполнении калибровки «на проход» также может использоваться переключка из комплекта 85518A.

- Нагрузка холостого хода, короткозамкнутая нагрузка, согласованная нагрузка и переключка с соединителями типа N (вилка), 50 Ом
- Частотный диапазон: от 0 до 18 ГГц
- Рассогласование по фазе (XX): не более 2,0° (на частоте от 0 до 6 ГГц), не более 3,0° (на частоте от 6 ГГц до 9 ГГц), не более 4,0° (на частоте от 9 ГГц до 18 ГГц)
- Рассогласование по фазе (КЗ): не более 1,5° (на частоте от 0 до 6 ГГц), не более 2,5° (на частоте от 6 ГГц до 9 ГГц), не более 3,0° (на частоте от 9 ГГц до 18 ГГц)
- Обратные потери (СН): не менее 42 дБ (на частоте от 0 до 6 ГГц), не менее 35 дБ (на частоте от 6 ГГц до 9 ГГц), не менее 32 дБ (на частоте от 9 ГГц до 18 ГГц)
- Габаритные размеры (В x Ш x Г): 106 x 72 x 22 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
85518A Калибровочный набор	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83