



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АК ИП-4226/2

Характеристики АК ИП-4226/2

Частотный диапазон	9 кГц - 3,6 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 1 МГц
Разрешение ПЧ	1 Гц
Полоса обзора	нулевая, 100 Гц - 3,6 ГГц
Погрешность частоты опорного генератора	$\pm 1E-6$
Гармонические искажения	40 дБн
Уровень собственных шумов	-150 дБм
Фазовый шум	-115 дБн/Гц (отстройка 1 МГц, несущая 1 ГГц)
Максимальный измеряемый уровень	+20 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, TFT, 1024 x 768, 26,4 см
Интерфейс	LAN, USB, Jack 3.5мм, HDMI
Особенности	Встроенный предусилитель. Встроенный трекинг-генератор (100 кГц ... 1,5 ГГц). Режим БПФ (FFT). Маркерные измерения. Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц) и квазицикловый детектор. Программная опция ЭМС анализа, встроено 200 общепринятых стандартных тестов на электромагнитную совместимость и электромагнитные помехи. Демодуляция аудиосигнала и измерения параметров сигналов АМ/ЧМ. Допусковый контроль (Pass/Fail) с функцией оповещения.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83