



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель сопротивления

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

МОСКВА, УЛ. ГИЛЯРОВОСКОГО, Д. 51
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВОСКОГО, Д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Со
Пи
На
В

ОСОБЕННОСТИ

- Степень защиты корпуса, IP 67.
- Испытан на свободное падение (3 метра).
- Запрет тестирования схем, находящихся под напряжением (30 В/50 В/75 В).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон сопротивления	100 мОм-60 МОм
Диапазон сопротивления изоляции	1 кОм-60 ГОм
Испытательное напряжение	50 В-100 В
Диапазон сопротивления заземления	10 мОм-60 кОм
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение Переменное напряжение Постоянный ток Емкость Целостность цепи DAR, PI
Вид питания	Батарея AA тип 1,5 В 6 шт.
Особенности	Степень защиты корпуса, IP 67. Испытан на свободное падение (3 метра). Запрет тестирования схем, находящихся под напряжением (30 В/50 В/75 В).
Интерфейс	IR Bluetooth

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83