



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## гель сопротивления

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

МОСКВА  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Со

Пи

### Описание U1453A Измеритель сопротивления

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон сопротивления	100 мОм-60 МОм
Диапазон сопротивления изоляции	1 кОм-260 ГОм
Испытательное напряжение	50 В-100 В-250 В-500 В-1000 В
Диапазон сопротивления заземления	1 мОм-60 кОм
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение   Переменное напряжение   Постоянный ток   Емкость   Целостность цепи   DAR, PI
Вид питания	Батарея   AA тип   1,5 В   6 шт.
Особенности	Измерения TRMS. Степень защиты корпуса, IP 67. Испытан на свободное падение (3 метра). Запрет тестирования схем, находящихся под напряжением (30 В/50 В/75 В). Возможность перестраивания напряжения тестирования от 10 В до 1,1 кВ.
Интерфейс	IR   Bluetooth

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83