



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
гель сопротивления
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Со

Пи



Описание U1451A Измеритель сопротивления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|-----------------------------------|--|
| Диапазон сопротивления | 100 мОм-60 МОм |
| Диапазон сопротивления изоляции | 1 кОм-66 ГОм |
| Испытательное напряжение | 250 В-500 В-1000 В |
| Диапазон сопротивления заземления | 10 мОм-60 кОм |
| Виды дополнительных измерений | Постоянное напряжение Переменное напряжение Постоянный ток Емкость Целостность цепи DAR, PI |
| Вид питания | Батарея AA тип 1,5 В 6 шт. |
| Особенности | Степень защиты корпуса, IP 67. Испытан на свободное падение (3 метра). Запрет тестирования схем, находящихся под напряжением (30 В/50 В/75 В). |
| Интерфейс | IR Bluetooth |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83