



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Москва
Источник питания N6971A
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ти
пр
На
То
Мо

Описание Источник питания N6971A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальное напряжение 1 канал	20 В
Максимальный ток 1 канал	100 А
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, GPIB, LAN
19" форм фактор	да
Особенности	Скорость установления и сброса напряжения - до 3 мс. Широкие измерительные возможности с высокой точностью. Двухквadrанный режим, 10% от номинальной мощности, с опциональным блоком рассеивания мощности N7909A - 100 %. Опция регистратора «черного ящика» N7908A. Параллельное соединение источников для увеличения мощности до 10 кВт. Функция формирования сигнала произвольной формы (опция).
Максимальная мощность	2 000 Вт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83