



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

253В

ОТДЕЛ ПРОДАЖ В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение постоянное (В),  
тах \_\_\_\_\_

Напряжение переменное (В),  
тах \_\_\_\_\_

Ток постоянный (А),  
тах \_\_\_\_\_

Ток переменный (А),  
тах \_\_\_\_\_

Сопротивление (МОм),  
тах \_\_\_\_\_

Емкость (мкФ),  
тах \_\_\_\_\_

Связь с  
ПК \_\_\_\_\_

Погрешность \_\_\_\_\_

## Описание Мультиметр U1253B

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип мультиметра	цифровой
Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	0,001 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,01 мкА
Сопротивление максимум	500 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,01 Ом
Емкость максимум	100 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	0,999 МГц
Разрешение по частоте	0,001 Гц
Базовая погрешность	0,025 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	USB
Температура	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да