



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

271А

БЕЛЫЯН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Напряжение постоянное (В),
тах _____

Напряжение переменное (В),
тах _____

Ток постоянный (А),
тах _____

Ток переменный (А),
тах _____

Сопротивление (МОм),
тах _____

Емкость (мкФ),
тах _____

Погрешность _____

Описание Мультиметр U1271A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип мультиметра	цифровой
Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	0,001 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,01 мкА
Сопротивление максимум	300 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,001 Ом
Емкость максимум	10 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	1 МГц
Разрешение по частоте	0,001 Гц
Базовая погрешность	0,05 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	USB
Температура	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да