



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 САЙТ: WWW.ESKOMP.RU

-32-220-75 автотрансформатор трехфазный



Описание ПрофКиП АТМН-32-220-75 автотрансформатор трехфазный

Назначение автотрансформатора трехфазного ПрофКиП АТМН-32-220-75	
Автотрансформаторы ПрофКиП АТМН-32-220-75 предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частоты. Автотрансформаторы применяются при всевозможных работах в электротехнических лабораториях: для питания повышающих трансформаторов, при испытании плавких предохранителей, регулировании реле, автоматов, ограничителей тока, а также в производственных целях.	
Особенности автотрансформатора трехфазного ПрофКиП АТМН-32-220-75	
Номинальный ток нагрузки	32А
Диапазон первичного напряжения	220В
Номинальная мощность	12 кВ·А
Климатическое исполнение	УХЛ4

Технические характеристики автотрансформатора трехфазного ПрофКиП АТМН-32-220-75

Параметр	Значение
Номинальная мощность	12 кВА
Номинальное первичное напряжение	220 В
Пределы регулирования вторичного напряжения при холостом ходе	0 - 240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток нагрузки	32 А
Количество регулируемых цепей	2
Число фаз	3
Габаритные размеры	285x455x450
Масса	70 кг

Комплект поставки автотрансформатора трехфазного ПрофКиП АТМН-32-220-75

Автотрансформатор АТМН-32-220-75УХЛ4	1 шт
Крепежные элементы	1 комплект
Инструкция по эксплуатации (паспорт изделия)	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83