



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 258-80-83 ЗАКАЗ@ESKOMP.RU

Портативный АКИП-4219 опция 020



Описание АКИП-4219 опция 020

Характеристики АКИП-4219 опция 020

Частотный диапазон	9 кГц - 20 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	1 Гц - 20 МГц
Полоса обзора	нулевая, 10 Гц-3,6 ГГц
Гармонические искажения	-70 дБн
Уровень собственных шумов	-161 дБм
Фазовый шум	-129 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+30 дБм
Экран	Сенсорный емкостной, TFT, 25,65 см
Особенности	Многофункциональный, портативный анализатор сигналов – анализатор спектра, анализатор помех/Интерференций (опция), анализатор спектра реального времени (опция), анализатор модулированных сигналов (опция), измеритель мощности (опция), измеритель напряженности поля (опция), режим анализатора местоположения (опция). Опциональная поддержка GPS карт окружающей местности в внутри помещений, для привязки измерений к местности. Опциональная функция временного стробирования - используется для обнаружения помех сигналов разделенных во времени. Встроенный предусилитель. Встроенная аккумуляторная батарея, до 4-х часов работы. Поддержка карт памяти формата Micro SD. Слот SIM для опционального анализа сетей 4G (LTE).
Интерфейс	LAN, USB, опция - WiFi
Опорный генератор	$\pm 3E-7$

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83