



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 125-12-12

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 330-00-11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

г. Москва, ул. Басовская, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЧАСОВ ПО МСК. ВРЕМЕНИ

Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (Б/У)

Артикул: WMRUMRP120 (used)



ОБ
СС

Пр
од

MRP-120 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения

Предназначен для измерения параметров устройств защитного отключения, являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных электрических цепях переменного тока с номинальным напряжением 220/380В или 230/400В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- измерение параметров отключения дифференциальных выключателей типа АС (тока и времени отключения УЗО);
- форма создаваемого тока - синусоидальная; возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока (0 или 180°);
- измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
- выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для выключателей дифференциального тока селективного типа дополнительно 12,5 В;
- обеспечение защиты от превышения безопасного напряжения во время измерения;
- измерение напряжения сети;
- возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего устройства без отключения питания;
- память результатов измерений (400 ячеек);
- передача данных в компьютер.

Характеристики MRP-120 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (Б/У)

Технические характеристики	
Класс изоляции	
Категория безопасности	
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529	
Диапазон напряжения, при котором производится измерение УЗО	
Номинальная частота сети	
Питание измерителя	
Температура хранения	
Температура номинальная	
Коэффициент температурный:	
для напряжения прикосновения	
для измерения тока отключения	
Время до самовыключения	
Дисплей	
Стандарт качества	
Прибор выполняет требования норм IEC 61557	

Комплектация MRP-120 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (Б/У)

Наименование оборудования	Количество
---------------------------	------------

Наименование оборудования	Количество
Адаптер с сетевой вилкой UNI-SCHUKO	1
Зажим «Крокодил» изолированный черный K01	1
Зонд острый с разъемом «банан» желтый	1
Зонд острый с разъемом «банан» черный	1
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» чёрный	1
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83