



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 158-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 136-70-37
ЭНЬ RGK UL-41 А МАХ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
те

Кл
за

По

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Современный лазерный нивелир RGK UL-41 строит четыре вертикальные и одну горизонтальную плоскость с развёрткой 110°.

Благодаря поворотной конструкции, горизонтальному лимбу и двум точным винтам наводки лазерный уровень позволяет поворачивать лазер на 360° по горизонтали, исключая необходимость перестановки прибора.

Точность построения линии составляет 0,2 мм на 1м, рабочая дистанция достигает 20 метров в помещении и до 50 метров – при использовании приемника излучения, в том числе, и на улице. Мощный лазер II класса, которым оснащён UL-41, обеспечивает построение чёткой, хорошо различимой в пределах рабочей дистанции линии на любой поверхности.

Благодаря оснащению системой самовыравнивания на основе магнитного компенсатора, установка UL-41 не займёт много времени: система автоматически устранил отклонение до 5°. При необходимости точно выровнять прибор помогут винты на трегере и встроенный пузырьковый уровень. Лазерный отвес позволяет точно разместить нивелир на точке измерения. Металлический трегер обеспечивает отличную устойчивость прибора на любой поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Значения
Тип построителя	Тип лазерного уровня	линейный
	Особенности	1 горизонталь, 4 вертикали, отвес
Основные характеристики	Тип компенсатора	Маятниковый
	Рабочий диапазон	20 м
	Погрешность	± 0.2 мм/м
	Дальность с приемником	60 м
	Количество лазерных диодов	6
	Вертикальных линий	4
	Горизонтальных линий	1
	Точка отвеса	Есть
	Горизонтальная развертка	>150°
	Горизонт 360	Нет
	Самонивелирование	± 3°
	Цвет лазера	Красный
	Тип лазера	635 NM /2
	Рабочая температура	от -10 °С до +50 °С
Функции и возможности	Элементы питания	Li-ion аккумулятор
	Время работы	23 часов
	Защита от пыли и влаги	IP54
	Работа с приемником	Есть
	Режим работы с уклоном	Нет
	Замок компенсатора	Нет
	Резьба под штатив	5/8"
	Сигнал "Вне Уровня"	Визуальный
	Поворотный лимб	Есть
	Комплект поставки	Приемник
Крепление на стену		Нет
Штатив		Есть
Аккумулятор		Есть

Параметры		Значения
	Кейс	Пластиковый
Вес и размеры	Вес прибора	1,5 кг
	Габариты прибора	110x200x110 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ RGK UL-41 A MAX

- лазерный уровень (нивелир) UL-41 A MAX,
- штатив,
- инструкция,
- зарядное устройство,
- аккумулятор,
- очки,
- пластиковый кейс.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83