



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 153-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350-70-37
ЭНЕРГЕТИКА
ЭНЕРГЕТИКА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011870705



То
Ди
те
Тел
хр:
Кл
за
Мо
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный нивелир RGK UL-21W дальность 20м точность 0.2мм/м

RGK UL-21 — это профессиональный лазерный нивелир, проецирующий три взаимно перпендикулярных плоскости: две вертикальных и одну горизонтальную с углом развёртки составляет 150°. Увеличенное число плоскостей сокращает число перестановок, а поворотный корпус с горизонтальным лимбом и двумя наводящими винтами позволяет с высокой точностью навести вертикальную плоскость или переместить горизонтальную на определённый угол.

Мощный лазер II класса обеспечивает дальность работы до 20 метров в помещении и до 50 метров с применением специального приемника, который позволяет работать при любом освещении. Лазерный нивелир UL-21 проецирует чёткую плотную линию на любой неотражающей поверхности.

Система самовыравнивания на основе маятникового магнитного компенсатора эффективно устраняет отклонение до 5° от горизонта, что значительно облегчает установку прибора: лазерный уровень UL-21 готов к работе сразу же после включения. Устойчивость нивелира на любой поверхности обеспечивается специальной конструкцией трегера. Пузырьковый уровень и точные трегерные винты помогают привести прибор в горизонтальное положение вручную, а лазерный отвес поможет установить нивелир на точке измерения.

Устройство производится в трёх модификациях:

UL-21 — питание которой осуществляется от четырёх батареек АА. При этом полного заряда батареи хватает на 8 часов работы. UL-21А - оснащается емким аккумулятором, обеспечивающим до 23 часов работы с применением полного функционала устройства. UL-21W - помимо аккумулятора оснащена дополнительно усиленным лазером для работы в ярко освещённом помещении при отделочных работах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|----------------------------|
| Тип лазерного уровня | линейный |
| Количество горизонтальных плоскостей | 1 |
| Горизонтальный угол развёртки | 110° |
| Количество вертикальных плоскостей | 2 |
| Вертикальный угол развёртки | 110° |
| Точность | ±1 мм на 5 м |
| Диапазон работы | до 20 м |
| Диапазон работы с приёмником | до 60 м |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Тип компенсатора | маятниковый |
| Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора) | ±3° |
| Лазерный отвес (Точка отвеса) | есть |
| Построение наклонных линий | нет |
| Крепление на штатив | есть |
| Элементы питания | Li-ion аккумулятор 3500mAh |
| Время автономной работы | до 15 ч |
| Класс лазера | 2M |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Индикация | визуальная (свет) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |

| Параметр | Значение |
|------------------------------|--------------------|
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°C |
| Температура хранения | от -20° до +60°C |
| Размеры | 110 x 200 x 110 мм |
| Вес | 1.5 кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK UL-21W - 1шт.
- Аккумулятор (3500 mAh) - 1шт.
- Переходник - 1шт.
- Зарядное устройство - 1шт.
- Ремень - 1шт.
- Мишень - 1шт.
- Лазерные очки - 1шт.
- Кейс - 1шт.
- Инструкция - 1шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83