



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-8116
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 330-7116
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Шолоховского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

АН-816 — анемометр цифровой



Ди
Ра
То
Те
ра
Пи
Ра
Ве

Описание ПрофКиП Циклон-816 — анемометр цифровой

НАЗНАЧЕНИЕ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

Цифровой анемометр ПрофКиП Циклон-816 является одним из самых компактных анемометров в линейке цифровых анемометров ПрофКиП. Анемометр обладает полноценным набором функций, несмотря на габариты устройства. Эта модель может мерить не только скорость ветра, но и температуру потока воздуха. Устройство имеет встроенный лопастной датчик скорости ветра. Размеры устройства позволяют иметь лабораторию ветра прямо у себя в кармане.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

- Компактные размеры и маленький вес
- Измерение скорости и температуры воздушного потока
- Встроенный лопастной датчик

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

Измерение скорости ветра	
Диапазон измерений	0.3 м /с ... 30 м /с
Разрешение	0.1 м /с
Погрешность	±5% ±0.1
Единицы измерения	м /сек, фуды /мин, узлы, км /час, мили /час
Измерение температуры воздушного потока	
Диапазон измерений	0°С ... 45°С
Точность	±2°С
Функции	
Выбор единиц измерения	°С /°F
Определение минимального и максимального значений	
Индикация разрядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

- Дисплей: ЖК с подсветкой
- Тип датчика: лопастной, встроенный
- Питание: батарея 3В CR2032
- Габаритные размеры: 105x40x15 мм
- Вес: 0.052 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

Наименование	Количество
Анемометр цифровой ПрофКиП Циклон-816	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	
Диапазон измерений	0.3 м /с ... 30 м /с
Разрешение	0.1 м /с

Параметр	Значение
Погрешность	±5% ±0.1
Единицы измерения	м /сек, футы /мин, узлы, км /час, мили /час
Измерение температуры воздушного потока	
Диапазон измерений	0°C ... 45°C
Точность	±2°C
Функции	
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значений	Есть
Индикация разрядки батареи	Есть
Общие данные	
Дисплей	ЖК с подсветкой
Тип датчика	Лопастной, встроенный
Питание	Батарея 3В CR2032
Габаритные размеры	105 x 40 x 15 мм
Вес	0.052 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЦИКЛОН-816

№	Наименование	Количество
1	Анемометр цифровой ПрофКиП Циклон-816	1
2	Руководство по эксплуатации	1