



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ЖК/2 магазин электрического сопротивления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100 100 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Сайт: www.esko.mos.ru

Артикул: WMRUMC3100K2



Описание SONEL MC-3-100k/2 с первичной поверкой

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКОЙ

Магазины электрического сопротивления MC-3-100k/2 применяются как эталонное оборудование для поверки измерителей параметров электробезопасности серий MRU, MRP, MPI, MZC по параметрам: сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, сопротивление защитных проводников. Характеристики магазинов также позволяют их использование для поверки измерителей электрического сопротивления других типов.

Характеристики SONEL MC-3-100k/2 с первичной поверкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-3-100K/2:

Номиналы сопротивления ступеней декад	P_{max}	I_{max}	Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления
10 × 100 кОм	3 Вт	5 мА	$\pm 0,002 \times R_{воспр}$
10 × 1 МОм	0,5 Вт	0,7 мА	$\pm 0,002 \times R_{воспр}$
10 × 10 МОм	0,5 Вт	0,2 мА	$\pm 0,002 \times R_{воспр}$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГАЗИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ MC-3-100K/2:

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм	215×130×150
Масса, не более	3 кг
Степень защиты корпуса	IP40
Электрическая прочность изоляции	2 кВ
Сопротивление изоляции	> 10 ГОм
Климатические условия применения	
Температура	от 10°C до 25°C
Влажность	от 25% до 80%
Атмосферное давление	от 630 мм. рт. ст. до 800 мм. рт. ст.
Условия хранения	
Температура	от -20°C до +60°C
Влажность	от 25% до 80%

Комплектация SONEL MC-3-100k/2 с первичной поверкой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MC-3-100K/2

№	Наименование	Количество
1	Магазин электрического сопротивления - MC-3-100k/2	1

