



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

измеритель содержания оксида углерода

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

с 9 до 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Из
оқ



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ FLUKE CO-220

Измеритель содержания оксида углерода (CO) **Fluke CO-220** представляет собой автономный компактный инструмент, позволяющий проводить измерение уровня CO быстро и точно.

Изюминкой нового поколения электрохимических датчиков, используемых в **CO-220**, является быстрый отклик на изменение концентрации оксида углерода в окружающей среде без использования помпы.

Fluke CO-220 идеальный инструмент для специалистов, кому необходимо измерение уровня CO как в условиях промышленных предприятий и офисных зданий, так и в жилых домах, где возможно скопление продуктов сгорания.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ИЗМЕРИТЕЛЯ FLUKE CO-220

- Прочный корпус и надежная электроника;
- Большой LCD дисплей с показаниями от 0 до 1000 ppm*;
- Яркая подсветка позволяет четко различать показания в темноте;
- Звуковой индикатор с возрастающей частотой звучания при увеличении уровня CO;
- Функция MAX Hold фиксирует и отображает на дисплее максимальный уровень CO;
- При включении производится автоматическое обнуление датчика и самодиагностика прибора;
- При необходимости звуковой индикатор можно отключить;
- Автоотключение после 20 минут простоя для экономии заряда батарей.
- Удобный доступ к батарейному отсеку;
- Стабилизированный электрохимический датчик CO с возможностью замены, что продляет срок службы самого прибора;
- Срок службы штатных щелочных батарей 500 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ FLUKE CO-220

Параметр	Значения
Пределы измерений	0 ... 1000 ppm
Разрешение	1 ppm
Точность	3%

* - ppm – Parts per Million - миллионная доля объема. 1000 ppm = 0.1%

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE CO-220

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Мягкий чехол	1
3.	Комплект батарей питания	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1

