



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 709-9999 | БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 100 1000 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Рязанская, д. 10 | РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**Инфракрасный термометр для пищевого сектора с лазерным**

## целуказателем

Артикул: 0563 8282



Ра:  
Тел:  
ра:  
Ни:  
изи:  
Ве:  
изи:  
По:  
Ти:  
ба:  
Ди:  
Тел:  
хр:  
Ра:  
Ве:

### ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ПИЩЕВОГО СЕКТОРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 826-T2

Универсальный ИК-термометр для пищевого сектора с лазерным целуказателем выполнен в эргономичном дизайне и отличается высоким быстродействием. Прибор позволяет контролировать качество пищевых продуктов путем быстрого сканирования поверхностной температуры без необходимости в нарушении целостности упаковки. Измерительные приборы testo – легкий и надежный способ соответствия требованиям HACCP.

### ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ПИЩЕВОГО СЕКТОРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 826-T2

- Проверки температуры продуктов без повреждения упаковки.
- Водонепроницаемый и прочный чехол TopSafe - включен в комплект, защищает прибор от загрязнений и повреждений, можно мыть в посудомоечной машине (класс защиты IP67).
- Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
- Оптический и акустический сигнал тревоги при превышении предельных значений температуры; возможность установки верхнего и нижнего предельного значения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА ДЛЯ ПИЩЕВОГО СЕКТОРА С ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ TESTO 826-T2

#### ИНФРАКРАСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +300 °C
Погрешность	±1,5 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C или 2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Частота измерений	0,5 с.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
Коэффициент излучения	0,1 ... 1
Целуказание	1-точечный лазерный указатель
Расстояние до точки замера	6,1
Спектральный диапазон	8 ... 14 μm
Стандарты	EN 13485
Гарантия	2 года
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.

Параметр	Значение
Ресурс батареи	Примерно 20 ч
Размеры	148 x 34,4 x 19 mm
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	one-line
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Вес	80 g

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 826-T2

Наименование	Количество
Защитный чехол TopSafe	1
Держатель	1
Батарейки	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**