



Описание Seba spektrum Teleflex SX

Teleflex SX Рефлектометр

- Технология ARMSlide с 15 измерениями при одном высоковольтном импульсе ARM
- Функция ProRange для оптимального представления удаленных деталей
- Поддерживает все существующие методы предварительной локализации кабельных повреждений
- Полностью автоматическое представление конца кабеля и положения места повреждения
- Совместим со всеми системами поиска кабельных повреждений

В новом рефлектометре Teleflex SX отличные функциональные возможности успешного Teleflex VX переведены в уменьшенный и более удобный формат. Управление рефлектометром Teleflex SX осуществляется посредством нового сенсорного экрана и проверенной функциональной поворотной ручки. Для представления результатов измерений в рефлектометр интегрирован контрастный, светлый дисплей 10,4 дюймов.

Рефлектометр Teleflex SX специально сконструирован для быстрого поиска повреждений в силовых кабелях. Управление easyGO уменьшило количество рабочих шагов до самых необходимых и в большинстве случаев осуществляется автоматически.

Характеристики Seba spektrum Teleflex SX

Технические характеристики Seba spektrum Teleflex SX	
Вес кг	10 кг
Диапазон измерения м.	20 м ... 160 км при v/2 = 80 м/мкс
Разрешение измерения %	0,1 м @ v/2 80 м/мкс, 1,0 см @ v/2 < 40м/мкс
Разрешение ЖК-дисплея пикс.	10,4" цветной-TFT XGA 1024x768
Амплитуда зондирующего импульса В	5 ... 50 В
Питание	аккумулятор, 110 ... 240 В, 50/60 Гц, 50 ВА, 12 В внеш
t °C хранения	-20 °C ... +60 °C
Рабочая t °C	-10 °C ... +50 °C
Размеры, мм	362 x 195 x 195 мм (опция 19"-выдвижной вариант, 6 HE)
Степень защиты корпуса	IP 65 закрытый, IP 54 открытый