Fault Sniffer - прибор для точной локализации повреждений кабелей в сетях низкого напряжения

Пи

Те
ра

Ди

Кл
за

Вл

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ FAULT SNIFFER

Во многих ситуациях традиционная локализация кабельного повреждения не представляется возможной, например, когда пользователей нельзя отключить от сети или когда необходимое оборудование для поиска повреждения отсутствует в настоящий момент.

В таком случае Fault Sniffer предоставляет возможность, быстро и без влияния на энергоснабжение осуществить поиск кабельного повреждения.

Прибор Fault Sniffer является быстрой, простой и эффективной альтернативой и дополнением к уже имеющейся системе для поиска кабельных повреждений. Fault Sniffer локализует места появления характерных при кабельных повреждениях газов и указывает их концентрацию. Место с максимальным значением является местом повреждения.

ОСОБЕННОСТИ FAULT SNIFFER

- Локализация кабельных повреждений без прерывания энергоснабжения;
- Надежное предотвращение ошибочных раскопок;
- Быстрое и простое определение места повреждения;
- Ручной размер, никакой сложной транспортировки;
- Высокая точность в диапазоне дециметров;
- Распознавание газов горения даже на большом расстоянии;
- Чувствительность для многих газов, поэтому нет зависимости от материала изолятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAULT SNIFFER

Параметр	Значение
Дисплей	ЖКД с подсветкой фона, светодиод для сигнала тревоги
Источник питания	Встроенный аккумулятор
Непрерывное время работы	Около 18 час.
Класс защиты	IP 52
Температура	-10 °C … +40°C
Влажность воздуха	До 95 % без конденсата
Габаритные размеры	24 x 13,5 x 15 см
Масса	1,4 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование