



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Калибраторов давления Fluke 718 300G

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Семейство калибраторов давления **Fluke 718** (4 модели) представляет собой полное решение по калибровке давления для трансмиттеров, датчиков и переключателей. Это компактное решение для калибровки давления имеет в три раза меньшие габариты по сравнению с аналогами и весит всего один килограмм. Уникальный легко очищаемый насос позволяет избежать поломок и обеспечивает возможность обслуживания без разборки, даже в полевых условиях.

ОСОБЕННОСТИ FLUKE 718 300G

- Генерация давления и миллиамперные измерения для калибровки и обслуживания большинства устройств давления;
- Встроенный насос легко очищается после воздействия жидкостей, что снижает стоимость владения и ремонта и обеспечивает возможность обслуживания насоса в полевых условиях;
- Вычисление процента ошибок для быстрого принятия решения о соблюдении норм в полевых условиях;
- Наилучшая в данном классе точность измерения тока (мА) с погрешностью 0,015 %, что обеспечивает большую достоверность показаний и позволяет лучше контролировать объем работ;
- Значения Min/Max/Hold для произведения измерений непостоянных значений;
- Функция проверки переключателя для быстрого и точного контроля переключателя давления;
- Новые диапазоны давления 1 - 300 PSI предполагают необходимость меньшего количества вспомогательных приборов;
- Возможность выбора из диапазонов 1, 30, 100 и 300 PSI.

Функции:

- функция HOLD (удержание показаний на дисплее);
- функция MIN/MAX;
- одновременное измерение давления и тока;
- измерение давления до 700 бар при использовании любого модуля давления FLK-700Pxx;
- встроенный насос со спусковым клапаном;
- петля питания 24 В.

Стандартная комплектация:

- батарея;
- хольстер;
- зажимы типа "крокодил" FLK-AC72;
- измерительные провода FLK-T;
- L75.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 718 300G

Производитель	FLUKE
Тип прибора	калибратор
Тип калибратора	калибратор датчиков давления
Диапазон измерения давления	-850...20бар
Точность измерения давления	0,025% полной шкалы
Превышение давления	5x полный диапазон
Разрешение измерения давления	1мбар
Диапазон измерения тока DC	0,001м...24мА
Точность измерения тока DC	±(0,015% + 2 цифры)
Размеры	216 x 94 x 66мм
Вес	992г
Источник питания	2 батареи 9В 6F22

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 718 300G

Наименование	Количество
Калибратор давления Fluke 718 300G	1
Две щелочных батареи 9 В	1
Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»	1
Инструкция (на 14 языках)	1
Защитный футляр желтого цвета с отделением для хранения измерительных проводов	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83