



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ИРТ-зонд манометр высокого давления

Артикул: 0560 1549



По  
Ра  
Ти  
ба  
Те  
ра  
Те  
хр  
Ра

### ОПИСАНИЕ СМАРТ-ЗОНДА МАНОМЕТРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TESTO 549I

Компания Testo предлагает Вам максимальную мобильность при проведении измерений: смарт-зонд манометр высокого давления testo 549i, разработанный для применения со смартфоном или планшетом, идеален для пусконаладки, сервисного обслуживания и диагностики холодильных систем и кондиционеров, и для этого Вам не потребуется ни единого провода. Измерительный прибор быстро и легко устанавливается на самой системе под давлением. testo 549i существенно упрощает работу с удаленными друг от друга точками замера, поскольку все измеренные значения передаются на смартфон или планшет по беспроводному каналу. Не менее практично и полностью бесшланговое подключение прибора к системе, что обеспечивает минимальные потери хладагента. При одновременном использовании с термометром для труб (зажимом) testo 115i также возможен расчет отдельных параметров холодильных систем.

### ОСОБЕННОСТИ СМАРТ-ЗОНДА МАНОМЕТРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TESTO 549I

- Измерение высокого и низкого давления
- Быстрое и легкое подключение к холодильным установкам под давлением
- Минимальные потери хладагента за счет беспроводного соединения
- Диапазон измерения от -1 до 60 бар

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТ-ЗОНДА МАНОМЕТРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TESTO 549I

Параметр	Значение
Измерение давления	
Диапазон измерений	-1 ... +60 бар
Погрешность	±0,5 % от макс. изм. вел.
Разрешение	0,01 бар
Разъем для подключения зонда	7 / 16 дюйм - UNF
Перегрузка (отн.) (высокое давление)	+65 бар
Общие технические данные	
Системные требования	requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
Гарантия	2 года
Тип батареи	3 батарейки AAA
Ресурс батареи	150 ч
Рабочие среды под давлением	CFC, HFC, HCFC, N, H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub>
Температура хранения	-20 ... +60 °C
Размеры	125 x 32 x 31 мм
Рабочая температура	-20 ... +50 °C

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 549I

№	Наименование	Количество
1	Смарт-зонд testo 549 i - Манометр высокого давления с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета	1
2	Батарейки	3
3	Протокол калибровки	1

