



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Калибратор датчиков давления; 0÷207бар; I DC:0,0

Описание Fluke 717 3000G

Производитель	FLUKE
Тип прибора	калибратор
Тип калибратора	калибратор датчиков давления
Диапазон измерения давления	0...207бар
Точность измерения давления	0,05% полной шкалы
Превышение давления	2x полный диапазон
Разрешение измерения давления	10мбар
Диапазон измерения тока DC	0,001м...24мА
Точность измерения тока DC	±(0,015% + 2 цифры)
Размеры	201 x 98 x 52мм
Вес	600г
Источник питания	1 батарея 9В 6F22

Характеристики измерительных приборов:

- функция HOLD (удержание показаний на дисплее)
- функция MIN/MAX
- одновременное измерение давления и тока
- измерение давления до 700 бар при использовании любого модуля давления FLK-700Pxx
- петля питания 24 В

Стандартная комплектация:

- батарея
- хольстер
- зажимы типа "крокодил" FLK-AC72
- измерительные провода FLK-TL75

Дополнительная информация

- Масса брутто: 1 кг

Характеристики Fluke 717 3000G

Технические характеристики Fluke 717 3000G	
Вес кг.	0.992