



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Телефон  
**Fluke 750R30**  
Бесплатный звонок  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Flu  
Mo



## Описание FLUKE-750R30

Fluke 750R30 - модуль давления, 0–5000 фунтов на кв. дюйм (0–340 бар), (0–34 МПа).

Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.

### Особенности:

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

### Технические характеристики Fluke 750R30

Параметр / диапазон	от 0 до 5000 фунтов на кв. дюйм (от 0 до 340 бар)
Рейтинг разрыва	3X
Высокая среда	Нерж. сталь 316
Низкая среда	Нет
Допустимая погрешность %	± 0,01
Суммарная погрешность 1 год (15-35 °C) %	± 0,02
Суммарная погрешность 1 год %	± 0,04
Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35 °C) %	± 0,015
Суммарная погрешность 6 месяцев %	± 0,035

### Комплект поставки Fluke 750R30

1.	Модуль давления
2.	Руководство пользователя
3.	Упаковка

## Характеристики FLUKE-750R30

Технические характеристики Fluke 750R30	
Вес кг.	0.292

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83