



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Flu
Mo



Описание FLUKE-750RD5

Fluke 750RD5 - модуль давления, от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар), (от -100 до 200 кПа). Модули избыточного давления оснащены одним фитингом давления и измеряют давление относительно атмосферного давления. Модули дифференциального давления оснащены двумя фитингами давления и измеряют разницу между давлением, подаваемым на верхний фитинг, и давлением на нижнем фитинге. Каждый модуль имеет четкую маркировку диапазона, превышения давления и совместимости со средой. В комплект каждого модуля входят адаптеры с нормальной трубной резьбой (NPT), британской трубной конической резьбой (BSP) и с метрической резьбой M20.

Особенности:

- Допустимая погрешность составляет 0,025 %
- 6-месячная и годовая спецификации
- Компенсация температуры в диапазоне от 0 °C до 50 °C
- Цифровой обмен данными с калибратором, отсутствие аналоговых потерь или ошибок
- Широкий выбор диапазонов
- Модели для измерения избыточного, дифференциального, абсолютного давления, двухдиапазонные, вакуумные

Технические характеристики Fluke 750RD5

Параметр / диапазон	от -15 до 30 фунтов на кв. дюйм (от -1 до 2 бар)
Рейтинг разрыва	4X
Высокая среда	Сухой воздух
Низкая среда	Нет
Допустимая погрешность %	± 0,01
Суммарная погрешность 1 год (15-35 °C) %	± 0,02
Суммарная погрешность 1 год %	± 0,04
Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35 °C) %	± 0,015
Суммарная погрешность 6 месяцев %	± 0,035

Комплект поставки Fluke 750RD5

1.	Модуль давления
2.	Руководство пользователя
3.	Упаковка

Характеристики FLUKE-750RD5

Технические характеристики Fluke 750RD5	
Вес кг.	0.292

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83