



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

гидравлических сравнительных испытаний Fluke Calibration

## P5514-70M-EP

Артикул: 4185685



На

### ОПИСАНИЕ НАСОСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 70 МПа, ЭТИЛПРОПИЛЕНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FLUKE P5514-70M-EP:

Данные приборы используются для проверки приборов для измерения давления относительно проверочных манометров, индикаторов или датчиков. Такие насосы для гидравлических испытаний обеспечивают быстрое и простое решение для проверки приборов для измерения давления до 70 МПа (700 бар).

### ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 70 МПа, ЭТИЛПРОПИЛЕНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ FLUKE P5514-70M-EP:

- Обеспечивает давление до 70 МПа (700 бар);
- Крепление к станине;
- Возможность работы с различными средами;
- Винтовой пресс для более качественной корректировки давления.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE P5514-70M-EP

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон давления                  | От 0 до 70 МПа (700 бар)                                                                                                                                                                            |
| Адаптеры для контрольных отверстий | (2 комплекта) 1/4, 3/8 и 1/2 NPT или BSP                                                                                                                                                            |
| Размеры прибора                    | 280 x 280 x 254 мм                                                                                                                                                                                  |
| Масса прибора                      | 5 кг                                                                                                                                                                                                |
| Объем резервуара                   | 75 см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                  |
| Рабочий объем винтового пресса     | 20 см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                  |
| Жидкость                           | Стандартные уплотнительные кольца из материалов Nitrile®, Viton® или этиленпропилена подходят для использования с растворителями, дизельным топливом, тормозными и другими агрессивными жидкостями. |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE P5514-70M-EP

| № | Наименование                                                                                            | Количество |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Насос для гидравлических сравнительных испытаний 70 МПа, этилпропиленовые уплотнения Fluke P5514-70M-EP | 1          |